



FICHA TÉCNICA

Pisos Deportivos Paclín

Descripción

Pintura para pisos, canchas deportivas (tenis, paddle, etc), u otros de tránsito medio

Características

Formulada con resinas acrílicas en emulsión acuosa, posee alto poder cubritivo y gran adherencia, creando una película de gran resistencia a la abrasión y al desgaste.

Usos

Para aplicar en interior y exterior sobre pisos cementicios, baldosas, cerámicas no esmaltadas, aceras y calzadas. En caso de usos especiales o superficies sometidas a productos químicos agresivos, consultar.

Resistencia

Gran resistencia a la abrasión y al desgaste

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.

CONCRETO DE MÁS DE SEIS MESES aplicar una primera mano diluida 30%.

SUPERFICIES NUEVAS dejar curar 30 días mínimo antes de pintar, o bien tratar previamente con ácido muriático 10%. Enjuagar con abundante agua, asegurar neutralidad midiendo PH y dejar secar.

SOBRE SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA eliminar partes flojas o descascaradas.

Eliminar totalmente películas muy deterioradas. Lavar, dejar secar, lijar suavemente y pintar directamente.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete respetando el tiempo de secado. De ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.

Propiedades

Rendimiento Teórico*	8 a 10 (pudiendo variar de acuerdo al tipo y a la absorción de la superficie)	m2/Litro por mano
Diluyente	Agua	
Dilución	Máximo 10 % de agua	
Cantidad de manos	2 a 3 Manos	
Limpieza de utensilios	Agua y detergente	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	51 ± 1 %	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm³]	1,22 ± 0,02 g /cm ³	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	92 ± 2 UK	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	45-60 min	IRAM 1109-B04

Secado entre manos	4 a 6 hs	
Secado final	7 días	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Gris, negro, rojo cerámico, traful y verde tenis	
Acabado	Mate	

**Los rendimientos se calculan utilizando una formula matemática sobre una superficie ideal, lisa. No se tienen en cuenta factores como tipo de superficie a pintar, el estado de la misma, rugosidad, nivel de absorción, etc. por lo que este valor puede variar ampliamente.*

Recomendaciones

No aplicar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5° C, ni en días de mucha humedad. En caso de usar más de un envase, se recomienda mezclarlos para asegurar la homogeneidad de lotes. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. En usos exteriores contemplar 48 hs. sin lluvias despues de la aplicación.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com