

Fijador Sellador Concentrado transparente

Descripción

Fijador sellador para interior y exterior.

Características

Fijador sellador de base acuosa formulado especialmente para ser aplicado en superficies antes de ser pintadas, con el fin de unificar la absorción y obtener mayor adherencia de la pintura de terminación. Producto de rápido secado con aditivos antihongos. Rinde hasta 4 veces su propio contenido.

Usos

PARA INTERIOR Y EXTERIOR
 SOBRE REVOQUE, YESO,
 ENDUIDO, LADRILLOS,
 FIBROCEMENTO Y HORMIGÓN

Resistencia

NC

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.
 EN PRESENCIA DE HONGOS, eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Fungicida Paclín.
 EN SUPERFICIES PINTADAS eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija.
 Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Sobre pinturas firmes lijar para mejorar la adherencia

Modo de aplicación

DILUIR CON AGUA, colocar cada 1 parte de Fijador Sellador, 3 de agua. Aplicar 1 mano con pincel o rodillo.

Propiedades

Rendimiento Teórico*	30 m2 por litro, por mano (con producto diluído)	m2/Litro por mano
Diluyente	Agua	
Dilución	Relación: 3 litros de agua y 1 litro de fijador	
Cantidad de manos	1 mano sobre superficies previamente pintadas, 1 a 2 manos sobre superficies nuevas.	
Limpieza de utensilios	Agua	

Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	10-12	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	1-1.04	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	88-92	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	45-60 min	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	4 a 8 hs.	
Secado final	7 días de curado	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Transparente.	
Acabado	Mate	

**Los rendimientos se calculan utilizando una formula matemática sobre una superficie ideal, lisa. No se tienen en cuenta factores como tipo de superficie a pintar, el estado de la misma, rugosidad, nivel de absorción, etc. por lo que este valor puede variar ampliamente.*

Recomendaciones

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C, ni menor a 5°C, ni en c

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com